



# KIP 770

## Spezifikationen



Kompakte Bauweise - KIP 770 Multifunktionssystem

### Systemkonfigurationen

Kopier-/Drucksystem mit einer Rolle	Großformatiger Kopierer/Drucker in S&W
1-Rollen Drucker/Kopierer/Scansystem in S&W/Farbscan Papiereinzug (optional)	S&W Großformatdrucker Kopieren/Scannen in S&W und Farbscan Kapazität bis 30 Blatt

### Allgemein

Beschreibung	S&W Großformat Drucken/Kopieren/Scannen mit S&W/Farbscanner
Typ	Elektrophotographie (LED) mit organischer Bildtrommel (OPC) und geschlossenem Tonersystem
Geschwindigkeit	1,6 A0 pro Minute, Erstdruck 41 Sek./A1
Aufwärmzeit	<2,5 Minuten von Standby
Konfigurationen	Drucker oder Multifunktionssystem (Drucken/Kopieren/Scannen) mit 1 Rolle
Optional	Papiereinzug - Kapazität bis 30 Blatt
Stromversorgung	220 V - 240 V, 50/60 Hz 10 A
Max. Leistungsaufnahme	Ruhemodus: <8.2W Druckend: 1.6 kW – Inkl. Scanner & Controller
Abmessungen	1450 mm (b) x 833 mm (t) x 1330 mm (h)
Gewicht	177 kg mit Ständer

### Drucker

Druckauflösung	600 x 1800 dpi
Papierkapazität	139 m <sup>2</sup> Rollenmedium, 5.5 m <sup>2</sup> Blätter
Ausgabebreiten	210 - 914 mm
Ausgabelängen	2400 mm (standard) - 3600 mm optional (Techniker konfiguriert)
Papiergewicht	Normalpapier 64-90 g/qm, Pauspapier 80 g/qm, Film 75 micron
Medienart	Normalpapier, Pauspapier, Film (kompatibel mit Recyclingpapier und farbigem Papier)

### Controller

Controllertyp	KIP System K Controller mit Windows 7 embedded
Speicher	2 GB DDR3 Standard - erweiterbar auf 4 GB
Hard Drive	320 GB Mindest Unbegrenzte Upgrades
Kompatible Dateiformate	DWF, PDF, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4, TIFF Group 4, CIT/TG4, Unkomprimiert, Graustufen TIFF, TIFF Packbits, PNG, JPEG

### KIP 770 Scanner

Scannertyp	Voll Integriert - C.I.S. mit KIP RTT Technologie
Scanauflösung	Optische Auflösung von 600 x 600 dpi
Scangeschwindigkeit	Bis zu 195 mm pro Sekunde (S/W) Bis zu 66 mm pro Sekunde (Farbe)
Scanformat	TIFF, mehrseitiges TIFF, PDF, PDF-A, mehrseitiges PDF, DWF, mehrseitiges DWF, JPEG, CALS
Scanziel	Lokales USB (Wechselmedien), unlimitierte System-Postfächer (Lokal), unlimitiertes FTP, unlimitiertes SMB
Originalgröße	210 - 914 mm
Dicke des Originals	Bis 1,6 mm dick

# KIP 770

## SYSTEMINSTALLATION



### Platzbedarf, Stromversorgung und Umgebungsbedingungen

Gewicht	177 kg mit Ständer
Abmessungen	1450 mm (b) x 833 mm (t) x 1330 mm (h)
Stromversorgung	220 V - 240 V, 50/60 Hz 10 A
Steckdose	Basiert auf örtlichen Voraussetzungen
Max. Leistungsaufnahme	Ruhemodus: <8.2 W    Druckend: 1.6 kW – Inkl. Scanner & Controller
Geräuschpegel	Leerlauf: max. 51 db - Druckbetrieb: max. 60 db
Raumtemperatur	50-89.6°F (10-32°C)
Raumfeuchtigkeit	15-85% (non condensing)
Optionaler Papierablagekorb	Zusätzlich 508 mm zum Platzbedarf Rückseite

### Platzbedarf (Draufsicht nicht maßstabsgetreu)

